

MIZU Montageanleitung
Leistungsmodul Nr. 3050002/3

Sie haben sich für ein Produkt aus dem Hause MIZU entschieden, welches nach den MIZU Spezifikationen gefertigt wurde.

Montage des MIZU Leistungsmoduls mit Ganganzeige

1. Zündung ausschalten
2. Sitzbank demontieren, Benzintank anheben und abstützen.
3. GP Sensor Stecker (Gangerkennung) suchen:
4Pol Stecker mit 3 angeschlossenen Kabeln: Schwarz, Blau, Pink
DL650 unter der linken Seitenverkleidung
SV 650K3- unter dem Benzintank
4. Montieren Sie das Leistungsmodul zwischen die org. Stecker.
5. Schließen Sie das rote Kabel des Leistungsmoduls an eine +12 V Stromquelle.
Anmerkung: Die +12V Stromquelle muss vom Original System über eine Sicherung abgesichert sein!
(Zündkerzenstecker: Orange/Weiss, oder Bremslichtschalter: Orange/Grün, Benzintank Stecker: Gelb/Rot)
6. Montieren Sie alle demontierten Teile wieder.

Für evtl. Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.
Viel Spaß und eine gute Fahrt
wünscht Ihnen Ihr

MIZU-TEAM

Hotline: 00 49 / 77 31 / 9 06 70

www.mizu.de